



Swedegg AB
Långängsvägen 11
582 72 Linköping

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) till verksamhet med djurhållning på fastigheten Örtomta-Ås 7:2 i Linköpings kommun (verksamhetskod 1.10, industriutsläppsverksamhet)

BESLUT

Tillstånd

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar Swedegg AB (organisationsnummer 556583-4768) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) till verksamhet med värphöns på fastigheten Örtomta-Ås 7:2 i Linköpings kommun. Tillståndet medger djurhållning med högst 200 000 platser för fjäderfä.

Miljöprövningsdelegationen godkänner enligt 6 kap. miljöbalken den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Villkor

För tillståndet gäller följande villkor:

Allmänt

1. Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig.

Gödselhantering m.m.

2. Hantering av gödselmedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill samt olägenheter för närboende förebyggs och begränsas.
3. För att begränsa avgången av ammoniak ska lagringsutrymmen för stallgödsel vara försett med väggar och tak, som förhindrar uppfuktning och minskar vindpåverkan. Befintliga lagringsutrymmen för stallgödsel ska vara försedda med väggar och tak senast den 1 januari 2018.
4. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel (>25% ts-halt) får under perioden 1 mars – 31 oktober tillfälligtvis lagras i stuka under maximalt två veckor på det fält där spridning senare ska ske. Stukan ska läggas på en torr och jämn plats med liten risk för urlakning av gödseln. Avståndet till bostadshus, vattendrag, dike och vattentäkt ska vara minst 150 meter. Lagringsplatsen ska flyttas inom fältet vid återkommande lagring på samma fält. Tillsynsmyndigheten får medge längre tid för stukalagring om det finns särskilda skäl.

5. Spridning av gödselmedel inklusive tvättvatten och aska ska grundas på aktuell markkarta och anpassas till grödans behov för växtsäsongen. Markkartering av hela spridningsarealen ska ske minst en gång vart tionde år. En växtnäringsbalans avseende kväve och fosfor ska upprättas för verksamheten minst en gång vart tredje år.
6. En gödslingsplan ska upprättas årligen för spridning av gödselmedel. Den utförda spridningen av gödselmedel inklusive tvättvatten samt aska ska dokumenteras avseende uppgifter om datum, skifte, typ av gödselmedel, tillförd mängd och gröda.
7. Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska ske under så få och koncentrerade perioder som möjligt. Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte ske under lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från förbudet om det finns särskilda skäl.
8. Spridning av gödselmedel och bekämpningsmedel får inte ske närmare vattentäkt än 50 meter.
9. Längs vattendrag, vattenförande diken och öppna vattenytor ska det finnas ständigt bevuxna skyddszoner. Zonens bredd ska anpassas efter risken för vindavdrift och ytavrinning från fältet, men bredden får inte vara mindre än 5,5 meter. Skyddszonerna får brytas för insådd högst en gång vart femte år. Skyddszonerna ska vara ogödslade och får inte besprutas med kemiska bekämpningsmedel.
10. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får endast spridas på obevuxen mark och ska nedbrukas snarast möjligt och senast inom fyra timmar från spridningstillfället. Om särskilda skäl föreligger får tillsynsmyndigheten medge spridning av kletgödsel i växande gröda. Tillsynsmyndigheten får då föreskriva de försiktighetsmått som kan krävas för att minska luktstörning och ammoniakavgång.
11. Skriftliga avtal ska upprättas för hantering av stallgödsel som inte ska spridas på mark som verksamhetsutövaren äger eller arrenderar (egen spridningsareal). Den egna spridningsarealen samt den spridningsareal som de skriftliga avtalen omfattar ska som minst motsvara det totala behovet av spridningsareal för den mängd stallgödsel som djurhållningen ger upphov till. Vid avtal om annan användning av stallgödseln, såsom biogasproduktion, får spridningsarealen minskas i motsvarande omfattning.
12. Innan förändring av hantering av gödselmedel, spol- och tvättvatten eller aska sker ska information lämnas till tillsynsmyndigheten.

Utsläpp till luft

13. Djurstallarna ska skötas på sådant sätt att avgången av ammoniak förebyggs och begränsas.
14. Stofthalten i utgående rökgaser från halmpannan får inte överstiga 200 mg/m³ normal torr gas¹ med 6 % syrehalt (O₂) vid normal drift. Kontroll ska ske senast sex månader

¹ Med normal torr gas (Nm³) avses torr rökgas normaliserad till temperaturen 273,15 kelvin och trycket 101.3 kilopascal

efter att anläggningen tagits i drift och därefter när tillsynsmyndigheten anser att kontroll är befogad.

15. För att optimera förbränningen och begränsa utsläppen får endast torra bränslen användas i halmpannan.

Kemikalie- och avfallsfrågor

16. Tvättvatten, som uppkommer vid rengöring av stallbyggnader, ska avledas till tät behållare. Lagringskapaciteten för tvättvatten ska vara minst sex månader.
17. Det uppsamlade vattnet får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark samt inte spridas närmare vattentäkt än 50 meter.
18. Aska får endast spridas på åkermark som verksamhetsutövaren äger. Hanteringen av aska ska ske på sådant sätt att olägenheter för miljön förebyggs och begränsas.
19. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras.

Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska förvaras inom invallat som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningar ska dimensioneras så att de rymmer största behållarens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym.

Buller

20. Ljudnivån från den samlade verksamheten får inte överskrida följande värden vid bostäder:

	Klockslag	Ekvivalent ljudnivå	Momentan ljudnivå
Vardagar	07–18	50 dBA	
Lör-, sön- och helgdagar	07–18	45 dBA	
Kvällar	18–22	45 dBA	
Nattetid	22–07	40 dBA	55 dBA

Buller ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller genom närfältsmätningar och beräkningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller när tillsynsmyndigheten bedömer det erforderligt.

Övrigt

21. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och farligt avfall ska omhändertas. Verksamhetsutövaren ska vidare utreda om verksamheten har givit

upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att avhjälpandeåtgärder vidtas.

22. Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast inom tre månader från det att tillståndet vunnit laga kraft. Ett alternativ till eget kontrollprogram är att medverka i den samordnade recipientkontroll som bedrivs i länet.

Delegerade frågor

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § 9 p. jämfört med 22 kap. 25 § 3 st. miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att föreskriva de ytterligare villkor som kan föranledas av:

- Lagring av tvättvatten.
- Avspolning av maskiner och utrustning samt transportlådor för fjäderfä i tvätthallen.
- Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i växande gröda.

Igångsättningstid

De med tillståndet avsedda utökade verksamheterna ska ha satts igång senast den 1 januari 2022 annars förfaller tillståndet i de delar som ej satts igång. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när de olika delarna av verksamheten satts igång.

Verkställighetsförordnande

Tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte har vunnit laga kraft.

Tidigare tillstånd

När detta beslut har vunnit laga kraft upphör Miljöprövningsdelegationens beslut om tillstånd enligt miljöbalken daterat 2008-11-07, dnr 551-26254-06, att gälla.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse på sätt som anges i bilaga 1.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Tidigare beslut

Miljöprövningsdelegationen har genom beslut den 7 november 2008 meddelat tillstånd enligt miljöbalken till jordbruksverksamhet med djurhållning på fastigheten Örtomta-Åhs 8:1 i Linköpings kommun. Tillståndet avser fjäderfäproduktion, bestående av unghöns och värphöns, med sammanlagt 133 600 platser för fjäderfän, dock får verksamheten maximalt omfatta 900 djurenheter.

Samråd

Samråd med Länsstyrelsen och Linköpings kommun genomfördes den 19 augusti 2014. Samråd med de enskilda som har antagits vara särskilt berörda av verksamheten har skett genom brevvtskick. Information har även skickats till Division Vatten på Linköpings kommun med anledning av det närliggande vattenskyddsområdet för grundvattentäkt. Länsstyrelsen har genom beslut den 25 augusti 2014 meddelat att verksamheten kan antas

medföra betydande miljöpåverkan. Allmänheten har informerats på ett samrådsmöte den 1 september 2014.

Ärendets handläggning

Ansökan, med miljökonsekvensbeskrivning, har kungjorts i Östgöta Correspondenten. Handlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken.

Miljöprövningsdelegationen har genomfört remissförfarande med Länsstyrelsen Östergötland och Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun.

Sökanden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de remissvar som inkommit och vad som i övrigt har tillförts ärendet. Något yttrande med bemötande har inte inkommit.

ANSÖKAN MED YRKANDEN

Yrkanden

Swedegg AB ansöker om tillstånd till 200 000 värphönsplatser.

Tidsplanen är att genomföra utökningen under en femårsperiod från det datum då tillståndet vunnit laga kraft. Swedegg AB yrkar på verkställighetsförordnande, d.v.s. att tillståndet ska gälla omedelbart efter slutlig prövning. Swedegg AB yrkar även att det befintliga tillståndet ska upphöra när det nya tillståndet vunnit laga kraft.

SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Av ansökningshandlingarna och av vad sökanden i övrigt har angett framgår bland annat följande:

Lokalisering

Gården Örtomta-Åhs är belägen drygt 1 km sydöst om Örtomta samhälle. Omgivningen består av slättbygd i övergångszonen till mellanbygd, med aktivt jordbruk i alla väderstreck. Några offentliga lokaler i form och av skolor och daghem finns inte inom 500 meter från anläggningen. De berörda markområdena omfattas inte av några detaljplaner, översiktsplaner eller övriga områdesbestämmelser. Det finns inga kulturvärden som kan påverkas av den planerade verksamheten.

De nya byggnaderna kommer att förläggas i samma område som tidigare byggnader. Förläggningen av dessa byggnader sker inte i riktning mot närboende. På fastigheten finns ett vattenskyddsområde, detta berörs inte av den nya byggnationen.

Produktion

Swedegg AB kommer att driva en verksamhet med 185 000 värphöns, se tabell 1. Den befintliga verksamheten består av frigående tvåvåningssystem och de planerade stallen kommer ha system med frigående värphöns utomhus.

Tabell 1. Befintlig samt planerad produktion

Hus	Antal platser idag	Framtiden	Djur
1	9 900	9 900	Avelshöns
2	9 800	9 800	Avelshöns
3	9 600	9 600	Avelshöns
4	Tomt	Maskinhall/lager	
5	Tomt	Äggpackeri för samtliga stallar	
6	17 400	25 000	Värphöns
7	17 400	25 000	Värphöns
8	17 400	25 000	Värphöns
9	Ej byggt än	40 000	Värphöns
10	Ej byggt än	40 000	Värphöns

All gödsel kommer att hanteras som kletgödsel och lagras på sex gödselvårdsanläggningar med en sammanlagd lagringskapacitet på ca 6 640 m³. Gödselproduktionen under 10 månader beräknas till cirka 6 400 m³ vid en verksamhet på 200 000 värphöns. Behovet av spridningsareal har beräknats till 1 364 ha. En del av gödseln kommer att spridas på egen areal (188 ha) och resterande gödsel kommer att avyttras via leveransavtal.

På gården finns fem vattentäcker. I samtliga stallar finns larm för lågt/högt vattentryck. Detta möjliggör snabbt stopp av eventuella läckage. Detta kommer även att finnas i de planerade stallen. Vattenförbrukningen beräknas att öka med 5 800 m³ vid den planerade utökningen. Totalförbrukning av vatten beräknas till ca 13 400 m³ per år.

Utsläpp till vatten

Stallarna tvättas i samband med omgångsbyte vilket ger ett genomsnitt på fyra tvättningar per år då stallen tvättas ca vartannat år. Mängden vattenkonsumtion för tvättning av samtliga stall beräknas att bli ca 42 m³. Tvättvattnet innehåller uppskattningsvis 1-2 % gödsel. Tvättvattnet samlas upp i gödsellagunerna och sprids sedan på åkermark. Vid spridning av tvättvatten kommer samma skyddsåtgärder tillämpas som vid spridning av gödsel.

Dagvatten från området leds till ett öppet dike som mynnar i Kumlaån.

I tvätthallen tvättas transportlådor för höns drygt två dagar i veckan. Det sker även tvätt av lastbil samt lantbruksmaskiner. Lantbruksmaskiner grovrengörs i fält innan tvätt i tvätthall. Inga rengöringsmedel kommer att användas. Tvättvattnet passerar en oljeavskiljare av klass 1 med koalescensfilter. Oljeavskiljaren är utrustad med ett larm. Tvättvattnet leds sedan till en markbädd.

Utsläpp till luft

Vid befintlig verksamhet beräknas ammoniakavgången vara ca 24 ton per år och vid planerad verksamhet beräknas den bli ca 55 ton per år.

De olägenheter som finns idag kommer i första hand från lukt av gödseln. Vindriktningen är ofta sydvästlig. Det blåser alltså oftast från de närboende då de flesta bor sydväst om gården. Täta utgödslingsintervall minskar ammoniakförlusterna i stallen.

Gödseln samlas upp på gödselband och körs tre gånger i veckan och lagras sedan på plattor med stödmurar. Samtliga befintliga och planerade gödselvårdsanläggningar kommer att förses med tak för att skapa en torrare gödsel, minska utsläppen till luft samt för att minimera lukt till omgivningen. Erfarenheten är att det inte är ett problem med lukt från den pågående lagringen. Lukt känns däremot i samband med upplastning inför transport och spridning av gödsel. Luktproblem i samband med spridningen kan inte undvikas, men störningen är relativt kortvarig. Utspridd gödsel myllas ned i jorden snarast för bästa växtnäringsutnyttjande och minskad lukt. Gödselhanteringen, med tillhörande luktstörningar, beräknas ske under koncentrerade perioder.

Sökanden har övervägt möjligheten att torka och pelletera gödseln innan lagring. Åtgärden skulle underlätta hanteringen, minska antalet tunga transporter, minska luktproblem och reducera ammoniakavgång från den lagrade gödseln. Gödseln kommer inledningsvis inte att torkas på gödselbanden men inredningen är förberedd för detta, så att det går att komplettera med framöver om behovet finns.

Sökanden har tittat på möjligheten att ersätta eldningsoljan med en halmpanna med effekt på 1,5 MW för att försörja hela verksamheten med värme. Sökanden räknar med att halmpannan kommer att ersätta ca 150 m³ eldningsolja vilket motsvarar 450 ton halm. Hela halmbalar kommer att eldas. De åtgärder som vidtas för att optimera förbränningen i halmpannan och för att minimera utsläppen är användning av torr halm, d.v.s. runt 85 % ts-halt. Halmen förvaras i en lada vilket ger fullt nederbördsskydd. Sökanden anger att utsläppen av stoft från halmpannan kommer att vara ca 140 mg/Nm³ vid 6 volymprocent syre vid genomsnittlig drift.

Förorenade områden

Sökanden anger att det inte bör finnas någon risk för att området skulle vara förorenat.

Kemiska produkter och avfall

Inget rengöringsmedel/desinfektionsmedel används i verksamheten, inte heller i den planerade verksamheten. Tidigare användes TekTrol som desinfektionsmedel i stallarna men nu har de övergått till ett mer miljövänligt alternativ, såpa. Kemikalier lagras i ett kemikalierum med invallning. I växtodlingen används endast av Kemikalieinspektionen godkända preparat. Miljöaspekt beaktas vid valet av preparat, i de fall valmöjligheter finns. Påfyllning av växtskyddsmedel till sprutan samt rengöring av sprutan sker i fält.

På Åhs gård finns det fyra s-cisterner med dieselolja inomhus samt två skyddade s-cisterner med dieselolja som står invallade i ett separat hus.

Avfall i form av plastemballage, lysrör, batterier, spillolja och oljefilter samlas på anvisad plats i verkstaden. Kadaver förvaras i frysboxar och i container tillhandahållen av Svensk lantbruks tjänst. Sökanden anger att fellagda ägg kasseras och blandas med gödseln i gödsellagret.

Askan från halmpannan kommer att tas omhand manuellt och klassas som avfall. Uppkommen aska beräknas till ca 22 ton per år. Swedegg AB har för avsikt att sprida askan på jordbruksmark. Aska är på grund av sitt höga pH-värde frätande och kan ge frätskador på skott och blad. Den kommer därför att spridas i samband med plöjning

eller på obevuxen mark tillsammans med kletgödseln. Askan kommer att lagras tillsammans med gödseln på gödselvårdsanläggningen tillhörande hus 8. Vid spridning av gödsel och aska från denna plats beaktas fosfor- och kaliuminnehållet i askan för spridbar mängd per hektar.

Buller

Det buller som kommer att uppstå är mestadels buller från transport av gödsel, foder och höns. Samtliga ventilationer är datorstyrda med nyaste fläktsystemen från marknaden. Fläktarna är lågvarviga och bullerskyddade samt uppåtriktade. Ventilationssystemet har en mycket låg ljudnivå. Enligt tidigare erfarenheter medför inte gården något buller som är störande för omgivningen. Bullermätningar har ej genomförts och bedöms heller ej som nödvändiga.

Utökningen kommer att medföra ett ökat antal transporter. Swedegg AB strävar efter att utnyttja fordonens lastkapacitet. Större mängder medför ett bättre utnyttjande av lastkapacitet. Sökanden bedömer att utökningen inte kommer att medföra någon ökad bullerstörning. Vid samrådsmötet med utökad krets framkom klagomål på kackel ifrån hönsen samt gal från tuppar när djuren vistas utomhus. Sökanden kommer att ha ett lägre antal tuppar för att tillmötesgå synpunkterna. Vad gäller kackel från höns går det inte att undgå då det är en del av djurens kommunikation med varandra.

Transporter

Transporter till och från verksamheten kommer att öka marginellt. Transporter till och från gården uppstår vid inleverans av foder (2 gånger/vecka), utleverans av ägg (4 gånger/vecka), utleverans av gödsel (ca 20 dagar per år), hämtning av döda höns (ca 2 gånger/månad), utleverans av spannmål (ca 15 gånger per år) samt inleverans av nya värphöns respektive utleverans av slakthöns (ca 18 dagar per år). De flesta transporter sker på vardagar och under dagtid. Transporter av gödsel kommer att vara ett tidvis störande moment, men kommer att förläggas under så koncentrerade perioder som möjligt.

Energianvändning

Swedegg AB förbrukade elström i en omfattning av ca 540 000 kWh år 2011 för drift av fläktar, äggkyl, belysning, foderförsörjning m.m. samt till uppvärmning av packeri och personalutrymmen. Vidtagna åtgärder har minskat energiförbrukningen per kilo ägg avsevärt, vilket betyder att byggandet av två stall samt nedläggning av hus 4 och ombyggnation av hus 5 kommer att göra energiförbrukningen likvärdig med den under år 2011.

God isolering av stallbyggnaderna gör att det inte krävs tillskottsvärme på vintrarna. Oljeåtgången i torken beror lite på vattenhalten i spannmålet men beräknas uppnå ca 20 000 liter per år. Sökanden har bytt till nya energisnåla ventilationssystem samt lågenergibelysning och använder endast förnybar el.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Swedegg AB anpassar fodret för att matcha hönans behov och minska utsöndringen av fosfor. Enzymet fytas ingår som tillsats i foderblandningen, vilken ökar hönans upptag av fosfor och på så sätt minskar fosforutlakningen från gödseln.

Gödseln sprids i måttliga givor och vid lämpliga tidpunkter. Arealen där gödseln sprids omfattas av växtodlingsplaner och årlig behovsanpassning av gödseln. Markpackning undviks så mycket som möjligt. En god markstruktur bevarar förutsättningen för höga skördar och därmed ett gott växtnäringsutnyttjande.

Markkartering utförs minst vart tionde år. Stallgödselanalys sker en gång per år och omfattar innehållet av kväve samt fosfor. Analysresultat lämnas till samtliga gödselmottagare. En växtnäringsbalans avseende kväve, fosfor och kalium upprättas minst en gång vart tredje år.

Sökanden har tillstånd för att sprida växtskyddsmedel på de arealer som ligger i anslutning till vattenskyddsområdet. Av tillståndet framgår särskilda villkor för att inte riskera att förorening av vattenskyddsområdet sker. Vid spridning av gödsel har sökanden skyddsåtgärder såsom 50 meter skyddsavstånd till vattentäkt samt sex meter ständigt bevuxen skyddszon intill vattendrag och vattenförande diken.

Spridning av gödsel utförs med slangspridare för den gödsel som är pumpbar, övrig gödsel i kletform sprids med tvåstegs tallriksspridare. Spridning i växande gröda kommer att ske vid tjänlig väderlek så att lukt och ammoniakavgång undviks i största möjliga mån. Vid spridning av gödsel är snabb nedmyllning bästa åtgärden för att minska ammoniakavgången. Nedbrukningen sker inom fyra timmar efter spridning. I enlighet med miljömålet ”ingen övergödning” kommer sökanden att så snart tekniken finns tillgänglig koppla samman gödselspridarna med N-sensortechniken för att på så vis undvika övergödning. Med N-sensorn kan man bland annat beräkna kvävegivan.

Säkerhetsfrågor

Olycksrisken för Swedegg AB är begränsad. Vid eventuell brand är det framförallt plastdetaljerna inne i stallen som kan ge farliga rökgasar. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar eller brand motverkar uppdelningen av anläggningen på flera hus spridning av problemet. Gården är försedd med ett autolarm för strömbrott. För att klara en situation med avbruten elförsörjning har sökanden tillgång till ett reservkraftverk på 240 kVA.

Kontroll av verksamheten

Sökanden har ett kontrollprogram där bl.a. hantering av gödsel, kemikalier och oljeavskiljare ingår. Kontroll av utsläppens påverkan på recipient sker genom medlemskap i Motala Ströms Vattenvårdsförbund.

Miljökvalitetsnormer

Gällande normer för utomhusluft riskerar knappast att överträdas på den utpräglade landsbygd där sökanden bedriver sin verksamhet. Den norm för utomhusluft som skulle kunna överskridas vid vissa tidpunkter på året handlar om marknära ozon. Här är de nationella möjligheterna att minska halterna små, eftersom ozonet till största delen transporteras in från områden utanför Sverige.

Swedegg ABs verksamhet berör vattendrag som avrinner till sjön Roxen, som omfattas av miljökvalitetsnormer för fisk. Gällande miljökvalitetsnormer för fiskvatten omfattar

parametrarna temperatur, upplöst syre, pH, ammoniak/ammonium, restklor samt zink. Verksamheten bedöms inte medföra påverkan på ovanstående parametrar.

Alternativ lokalisering och nollalternativet

Den tilltänkta placeringen av de två nya stallen innebär att byggnaderna kommer att smälta in i gårds- och landskapsbilden. En alternativ lokalisering har utretts, men bedöms resultera i en mer yvig gårdsbild då placeringen är längre ifrån de befintliga byggnaderna. Den alternativa platsen ligger i anslutning till ett vattendrag och är belägen närmre närboende som bedriver hästverksamhet.

Lokaliseringen av de nya byggnaderna har valts på grund av att det är bästa lämpliga plats för hönsen om man ser till betesarealerna, då hönsen trivs väldigt bra i kuperad mark och skog. Skogen ger även ett visst vindskydd mot grannar, vilket minskar lukt men även eventuellt buller från verksamheten. Lokaliseringen ligger också precis i anslutning till den väg som transporter sker på i befintlig verksamhet, vilket skapar enkla möjligheter att samordna transporter med redan befintlig verksamhet. Det finns en granne nära den tänkta lokaliseringen dock på andra sidan skogen. De andra alternativen som finns är att förlägga de planerade stallen på åkermark, vilket kommer sluka en väldigt stor del av jordbruksarealen då sökanden kommer att bli tvungna till att plantera träd och buskar omkring husen för att skapa skydd mot rovdjur för hönsen. Att förlägga de tänkta husen mellan hus 7 och 8 fungerar inte heller då de hamnar i de befintliga hörnornas bete och djuren kommer då inte kunna ha tillgång till utevistelse.

Nollalternativet innebär att arbetstillfällen försvinner.

YTTRANDET

I inkommet yttrande från Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun har sammanfattningsvis följande anförts med anledning av Swedegg ABs ansökan.

Bygg- och miljönämnden tillstyrker ansökan. Spridning av stallgödsel ska ske under så få och koncentrerade perioder som möjligt. Särskild hänsyn ska tas till rådande och förväntade väderleksförhållanden så att minsta möjliga näringsförlust och luktolägenhet för närboende uppnås. Spridning av stallgödsel får inte ske under lördagar, söndagar, helgdagar och helgaftnar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från förbudet mot spridning under lördagar, söndagar, helgdagar och helgaftnar om det finns särskilda skäl och då ange särskilda villkor för spridningen.

Tillgänglig lagringskapacitet för stallgödsel bör vara större än den föreskrivna kapaciteten på 10 månader, för att säkerställa att gödsel kan lagras i tät gödselvårdsanläggning om det uppstår problem med att avyttra gödseln.

Det är av största vikt att fosforhalterna minskar i jordar som uppnått de högsta fosforklasserna P-AL klass IV B och V. Marken måste tillföras mindre mängd fosfor än vad som bortförs med den gröda som odlas så att nettoeffekten blir att markens förråd av fosfor minskar så mycket som möjligt. Åtgärden syftar till att minska fosfortillförseln till Kumlaån och Roxen som båda har klassats vara av otillfredsställande ekologisk status

enligt vattendirektivet. I den senaste preliminära klassificeringen av Kumlaån är statusen dålig, vilket innebär att statusen har försämrats. Av databasen VISS framgår att jordbruk har en betydande påverkan på Kumlaåns och Roxens statusklassning. Jordbruksverkets föreskrifter om gödselspridning bedöms inte vara tillräckliga åtgärder för att miljökvalitetsnormerna för Kumlaån och Roxen ska kunna uppnås 2021. Fosfortillförseln behöver därför begränsas mer än vad som föreskrivs i 8 och 28 b §§ SJVFS 2004:62.

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får lagras i fält under maximalt 14 dagar på det fält där spridning senare ska ske. Det ska finnas ständigt bevuxna skyddszoner utmed vattendrag och vattenförande diken vid verksamhetens spridningsarealer för att minska risken för näringsläckage. Markkartering av hela spridningsarealen ska ske minst en gång vart tionde år. Stoftutsläppen från den planerade halmpannan ska hållas på en låg nivå.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Bolaget har i ansökan beskrivit hur sanitärt avloppsvatten från personalutrymmen kommer att omhändertas. Denna hantering omfattas inte av prövningen. Enskilda avlopp regleras särskilt i miljöbalken och kräver tillstånd från kommunal nämnd.

Miljökonsekvensbeskrivning

Sökanden har fullgjort de i 6 kap. miljöbalken angivna skyldigheterna att genomföra samråd och att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den av sökanden ingivna miljökonsekvensbeskrivningen är av sådan beskaffenhet att den kan godkännas.

Tillåtlighet

Miljöbalkens mål och hänsynsregler m.m.

Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att den sökta verksamheten inte strider mot miljöbalkens mål.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att sökanden i tillräcklig omfattning har visat att de förpliktelser som följer av 2 kap. 1 § miljöbalken kommer att iakttas i den sökta verksamheten.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. Den valda lokaliseringen kan därmed godtas.

Miljökvalitetsnormer

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte medför att någon av de gällande miljökvalitetsnormerna enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön, luftkvalitetsförordningen (2010:477) och förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten överskrids.

Sökanden har angett att utsläpp av vatten från verksamheten sker till Kumlaån. Enligt VattenInformationssystem Sverige (VISS) har den aktuella vattenförekomsten dålig

ekologisk status bland annat på grund av övergödning. Tillförseln av näringsämnen bör därför begränsas. Miljöprövningsdelegationen bedömer att om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, kommer verksamheten inte mer än obetydligt försvåra att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.

Sammanfattande bedömning

Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökt tillstånd.

Industriutsläppsverksamhet

Verksamheten är enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) en industriutsläppsverksamhet. Bolaget har gjort en bedömning att verksamheten med värphöns inte medför någon betydande risk för föroreningsskada och därmed är undantagen från kravet på statusrapport. Miljöprövningsdelegationen gör ingen annan bedömning än bolaget avseende att risken är liten för att verksamheten kan medföra en föroreningsskada och att en statusrapport därmed inte behöver upprättas.

Villkor m.m.

Gödselhantering m.m.

Bolaget har angett att gödseln i stallet uppkommer som kletgödsel. Enligt informationsmaterialet Fjäderfågödsel - en värdefull resurs (Jordbruksinformation nr 13 2005, Jordbruksverket) begränsas ammoniakavgången från kletgödsel vid låga torrsubstanshalter, som ger en relativt syrefri miljö. Det är viktigt att lagringen av kletgödsel sker så att syretillgången hålls fortsatt låg, vilket kan ske genom gödselhus med väggar och så få bearbetningar och flyttningar av gödseln som möjligt. Bolaget har angett att de kommer att förse samtliga gödselvårdsanläggningar med tak för att skapa en torrare gödsel, minska utsläppen till luft samt för att minimera lukt till omgivningen. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är både en lämplig och rimlig åtgärd för att förhindra att stallgödseln fuktas upp. För att även minska vindpåverkan och därmed ammoniakavgången bör lagringsutrymmet även förse med väggar. Miljöprövningsdelegationen bedömer att en tid om ett år är en skälig tid för att uppföra väggar och tak över de befintliga gödsellagren.

Tillfällig lagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i fält, så kallad stukalagring, bör begränsas till så kort tid som möjligt för att minimera risken för förlust av växtnäring. Miljöprövningsdelegationen bedömer att maximalt två veckor är en rimlig tid för sådan lagring. Tillsynsmyndigheten bör ändå ges möjlighet att förlänga tiden för lagring av gödsel i stuka om verksamhetsutövaren kan visa tillräckliga skäl för detta, såsom väderleksförhållanden.

Spridning av gödselmedel bör anpassas till grödans behov och utföras vid den tidpunkt och med sådana metoder som minimerar avgång och läckage av näringsämnen så långt som möjligt. Förrådsgödsling med fosfor bör undvikas. För att underlätta spridning utifrån grödans behov är det lämpligt att ta fram en gödslingsplan. Miljöprövningsdelegationen bedömer även att den utförda spridningen bör dokumenteras. Bygg- och

miljönämnden har i yttrandet framhållit vikten av att fosforhalterna minskar i de jordar som uppnått de högsta fosforklasserna och att mindre mängd fosfor bör tillföras än vad som bortförs med grödan. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att många av arealerna ligger i de högsta fosforklasserna och Miljöprövningsdelegationen delar nämndens bedömning att fosforhalterna bör minska där. Fosfors tillgänglighet för växterna varierar med bland annat pH och mullhalt. En växtodlingsplan utgår från den utförda markkarteringen, pH, mullhalt och förväntad skörd vid beräkning av grödans behov. För jordar med hög fosforklass kommer därmed det beräknade behovet hos grödan bli lågt och för vissa arealer kommer det inte finnas behov av att tillföra mer fosfor. Bolaget kan därmed behöva avyttra mer gödsel för att uppfylla föreskrivet villkor.

Bolaget har yrkat på en villkorsskrivning med lydelsen att spridning av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel inte får ske närmare vattentäkt än 50 meter. Miljöprövningsdelegationen har inget att erinra mot föreslaget avstånd men bedömer att villkoret även bör omfatta spridning av bekämpningsmedel för att skydda vattenkvaliteten. Det är verksamhetsutövarens ansvar att tillse att tillräckligt skyddsavstånd erhålls i det enskilda fallet så att inte verksamheten riskerar att förorena vattentäkten.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är lämpligt att föreskriva minst 5,5 meter breda, bevuxna, ogödslade och obesprutade skyddszoner längs vattendrag, vattenförande diken eller öppna vattenytor för att minimera risken för att bekämpningsmedel eller gödselmedel förorenar vattnet.

Bolaget har yrkat att villkor i det befintliga tillståndet avseende spridning av gödsel ska fortsätta att gälla och har i ansökan även angett att snabb nedmyllning är den bästa åtgärden för att minska ammoniakavgång vid spridning av gödsel. Miljöprövningsdelegationen delar bolagets bedömning och bedömer därför att nedbrukning av gödselmedel inom fyra timmar efter spridningstillfället bör föreskrivas för bolagets verksamhet. I bolagets förslag till villkor föreslås även att spridning av kletgödsel i växande gröda endast får ske om särskilda skäl föreligger och efter medgivande av tillsynsmyndigheten. Miljöprövningsdelegationen har inget att erinra mot den yrkade formuleringen.

Bolaget har angett att en del av stallgödseln kommer att spridas på egen spridningsareal men att den större delen av stallgödseln kommer att avyttras i enlighet med leveransavtal. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det dels bör säkerställas att bolaget har tillgång till tillräcklig spridningsareal, dels att en redovisning av spridningsarealerna kan ske vid varje tillfälle. Därmed bör det finnas skriftliga avtal för den stallgödsel som ska spridas samt för den stallgödsel som ska föras bort. Om bolaget inte har skriftliga avtal som motsvarar den mängd stallgödsel som uppkommer bör djurhållningen anpassas därefter. Bygg- och miljönämnden anger i sitt yttrande att tillgänglig lagringskapacitet för stallgödsel bör vara större än den föreskrivna kapaciteten på 10 månader, för att säkerställa att gödsel kan lagras i tät gödselvårdsanläggning, om det uppstår problem med att avyttra gödseln. Miljöprövningsdelegationen bedömer att föreskrivet villkor om skriftligt avtal samt anpassning av djurhållningen är tillräcklig reglering och att det inte bedöms skäligt att även kräva ytterligare lagringskapacitet.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att tillsynsmyndigheten bör få information om bolaget avser att göra förändring av hanteringen av gödselmedel, spol- och tvättvatten eller aska. I detta ingår även förändring av spridningsareal.

Utsläpp till vatten

Bolaget har angett att det i verksamheten finns en befintlig tvätthall där bland annat lantbruksmaskiner spolas av. Inga rengöringsmedel kommer att användas och tvättvattnet kommer att ledas till oljeavskiljare med koalescensfilter och sedan till en markbädd. Miljöprövningsdelegationen bedömer att de vidtagna försiktighetsmått är godtagbara utifrån beskriven hantering. Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att föreskriva de ytterligare villkor som kan föranledas av avspolning av maskiner, utrustning samt transportlådor för fjäderfä i tvätthallen.

Utsläpp till luft

Ett av de svenska miljökvalitetsmålen är ”Ingen övergödning”. Den sökta verksamheten påverkar miljökvalitetsmålet genom den ammoniak som avgår från stallgödseln. Genom att använda bästa möjliga teknik kan ammoniakavgången begränsas. Bolaget har angett att utgödsling från stallarna sker tre gånger per vecka. Tät utgödsling är en viktig åtgärd för att begränsa ammoniakavgången. Temperatur och ventilationsstyrning har även stor betydelse för hur mycket ammoniak som avgår. Villkor bör föreskrivas om att djurstallarna ska skötas på sådant sätt att avgången av ammoniak förebyggs och begränsas.

Förbränning av halm i halmpannor ger upphov till förhållandevis höga till mycket höga utsläpp av stoft. De vanligast förekommande stoftavskiljningsteknikerna för fastbränslepannor i storlek 0,5-10 MW är multicyklon och/eller elfilter. I Naturvårdsverkets Allmänna råd 87:2 Fastbränsleeldade anläggningar, 500 kW-10 MW, fanns utsläppsvärden för stoft som ansågs rimliga på 1980-talet, men som nu, enligt Naturvårdsverket, är överspelade: 113 mg/Nm³ vid 6 % O₂ i tätort, och 395 mg/Nm³ vid 6 % O₂ utanför tätort. Med dagens syn på hälsoeffekter av små partiklar och kunskapen om att dessa transporteras luftburet mycket långa sträckor, anser Naturvårdsverket att det är hälso-mässigt motiverat att den lägre nivån ofta tillämpas även utanför tätbebyggt område. För förbränningsanläggningar i den här storleksskallen och med hänsyn till närhet till närboende samt till vindriktning, bedömer Miljöprövningsdelegationen att en begränsning på 200 mg/Nm³ bör föreskrivas. Bolaget har angett att stoftutsläppen kommer att bli 140 mg/Nm³ vid 6 % O₂. Miljöprövningsdelegationen ställer sig tveksam till möjligheten att uppnå denna halt vid förbränning av hela halmbalar utan någon stoftrening. Uppföljning av villkor bör ske vid normal drift, d.v.s. vid förbränning av det bränsle som normalt används. Om det visar sig att stoftutsläppen från halmpannan överstiger 200 mg/Nm³ ska åtgärder vidtas. En väl fungerande reningsteknik, såsom multicyklon, bör vara tillräckligt för att kunna klara föreskrivet villkor. Att installera en multicyklon som åtgärd bedöms inte oskäligt.

För att begränsa utsläppen av stoft är det även viktigt att bränslet som eldas är torrt. För att tillgodose detta har bolaget angett att halmen kommer att lagras nederbördsskyddat, vilket Miljöprövningsdelegationen anser även bör föreskrivas i villkor.

Kemikalie- och avfallsfrågor

Tvättvatten från rengöring av stallar kan innehålla inte obetydliga mängder näringsämnen. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att försiktighetsmått behövs för att förebygga påverkan på yt- och grundvatten. Det bedöms vara motiverat att föreskriva att sådant vatten ska samlas upp. Bolaget planerar att installera en halmpanna. Bolaget anger att den aska som uppkommer ska lagras tillsammans med stallgödseln. Uppsamlat tvättvatten samt aska klassas som avfall.

Bolaget har angivit att tvättvatten samt aska ska spridas på åkermark. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det beskrivna omhändertagandet av dessa avfallstyper förutsätter att förfarandet kan godtas som återvinning av avfall.

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Enligt 15 kap. 10 § miljöbalken ska den behandling som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Enligt avfallsförordningen (2011:927), bilaga 2, klassas ett förfarande med markspridning av avfall som ger positiva effekter på jordbruket och ekologin som återvinning av avfall. Det innebär att förutsättningen för att spridning av tvättvatten samt aska ska vara tillåtligt är att spridningen ger positiva effekter för jordbruket och ekologin. Det medför bland annat att spridningsarealerna ska vara tillräckliga, grödan ska ha ett behov av ämnena i avfallet och att avfallet (t.ex. askan) inte ska påverka markerna negativt. Vidare att åtgärder behöver vidtas, liknande de som vidtas vid spridning av gödsel, för att minska läckage och förebygga andra olägenheter. För att säkerställa en positiv effekt krävs således att spridningen bland annat anpassas till grödans behov och utförs vid den tidpunkt och med sådana metoder som begränsar läckage av näringsämnen m.m. Avfallet får inte innehålla ämnen som är skadliga för hälsa eller miljön. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det inte är tillåtligt att blanda in aska i den gödsel som ska avyttras. Därav följer att förfarandet i enlighet med bolagets redovisning endast kan vara acceptabelt om markspridningen av aska sker på den egna åkermarken och att olägenheter inte uppkommer.

Tvättvattnet behöver kunna lagras till dess lämpliga spridningsförhållanden råder och det är därför viktigt att det finns tillräckligt med lagringskapacitet. För att spridning ska kunna ske vid lämpliga förhållanden bör lagringskapaciteten för tvättvatten vara minst sex månader. Om det visar sig att den angivna lagringen för tvättvatten inte är tillräcklig får tillsynsmyndigheten möjlighet att föreskriva de försiktighetsmått som kan behövas vid anläggande av ytterligare lagring av tvättvatten. För att förebygga påverkan på mark samt yt- och grundvatten bedöms att det även behöver föreskrivas villkor om på vilket sätt spridning får göras.

För att säkerställa att positiva effekter på jordbruket och ekologin erhålls så behöver även spridningen av aska samt tvättvatten grundas på markkartering och anpassas till grödans behov för växtsäsongen. Aska samt tvättvatten behöver även omfattas av gödslingsplanen. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utförda spridningen bör dokumenteras, varför villkor föreskrivs i denna del. Miljöprövningsdelegationen bedömer att, i dessa delar, ska spridningen av aska samt tvättvatten regleras på samma sätt som hanteringen av gödselmedel.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det behöver tydliggöras att den beskrivna hanteringen av askan endast är lämplig om det kan ske utan olägenheter för miljön, till exempel beroende på askans innehåll, varför villkor förskrivs i denna del. I det fall tillräckliga förebyggande och begränsande åtgärder inte kan vidtas bör askan omhändertas på annat godtagbart sätt.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det finns behov av skyddsåtgärder angående förvaring av kemikalier och farligt avfall, varför villkor föreskrivs i denna del. I övrigt regleras avfallshantering i avfallsförordningen (2011:927). Bolaget har angett att fellagda ägg kasseras och blandas med gödseln i gödsellagret. Miljöprövningsdelegationen vill upplysa om att ägg som inte är avsedda att användas som livsmedel är en animalisk biprodukt och ska hanteras enligt den lagstiftningen.

Övrigt

Kravet på recipientkontroll kan uppfyllas genom medlemskap i Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Dessutom ska bolaget utöva egenkontroll i enlighet med förordningen (1998:901) om verksamhetsutövers egenkontroll.

Verkställighetsförordnande

Miljöprövningsdelegationen finner att det inte föreligger hinder att förordna att tillståndet får tas i anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft.

UPPLYSNINGAR

Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar verksamhetsutövaren från skyldighet att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan författning.

Om det i samband med exploatering skulle påträffas fornlämning ska, enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen (1988:950), arbetet avbrytas och Länsstyrelsen underrättas.

Enligt djurskyddsförordningen (1988:539) ska förvaringsutrymmen för bl.a. djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel godkännas ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt (förprovning). Ansökan om förprovning av djurstall görs hos Länsstyrelsen.

Den sökta verksamheten utgör även vattenverksamhet på grund av grundvattenuttag. Av 11 kap 9 § samt 12 § miljöbalken framgår att vattenverksamhet är tillståndspliktig med det undantaget att tillstånd inte krävs om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Bolaget har beskrivit att det finns god tillgång på vatten i de befintliga vattentäkterna. Skulle förhållanden uppkomma som innebär att verksamheten kommer att utgöra tillståndspliktig vattenverksamhet är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att inhämta de tillstånd som krävs för den planerade verksamheten. Miljöprövningsdelegationen konstaterar vidare att tillsynsmyndigheten vid behov kan vidta åtgärder om det anses att bolaget framöver bedriver tillståndspliktig vattenverksamhet utan tillstånd.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö, se bilaga 1.

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Rebecka Djerfsten, ordförande, och Ola Lindén, miljösakskunnig. Länsstyrelsens föredragande har varit byrådirektör Karin Thedéen.


Rebecka Djerfsten


Ola Lindén

Bilagor

Beslut om kungörelsedelgivning och Hur man överklagar

Kopia till

Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun

registrator@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

jordbruksverket@jordbruksverket.se (+missiv IUF)

Tillsyn Lst-E

Aktförvararen

Ordf

Sak

Handl



Delgivning

Länsstyrelsen delger detta beslut genom kungörelsedelgivning. Kungörelsen ska inom tio dagar efter dagen för detta beslut införas i **Post- och Inrikes Tidningar** samt **Östgöta Correspondenten**.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsens miljöskyddsenhet, Östgötagatan 3, Linköping och hos aktförvararen i ärendet, Kommunledningskontoret i Linköpings kommun.

Ett exemplar av kungörelsen ska översändas till kommunen, sökanden och aktförvararen för att vara tillgänglig för sakägarna.

Delgivning anses ha skett på fjortonde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom ovan nämnda tid har införts i ovan nämnda tidningar.

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet ska göra det i ett brev, som skickas till:

**Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Östergötland,
581 86 Linköping**

Brevet måste ha inkommit till Länsstyrelsen senast den **2017-01-09**. Efter rättidsprövning skickar Miljöprövningsdelegationen överklagandet vidare för prövning till **Mark- och miljödomstolen i Växjö**.

I brevet ska ni ange vilket beslut som överklagas och hur ni vill att beslutet ska ändras. Uppge också namn, adress och telefonnummer.

Om ni behöver fler upplysningar kan ni vända er till Miljöprövningsdelegationen.