



Valla Rusthåll Agro AB
Valla Rusthåll
590 21 VÄDERSTAD

Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) till verksamhet med djurhållning på fastigheten Valla 1:1 i Ödeshögs kommun (verksamhetskod 1:10, industriutsläppsverksamhet)

BESLUT

Tillstånd

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen lämnar Valla Rusthåll Agro AB (organisationsnummer 556517-1047) tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (1998:808) till befintlig och utökad verksamhet omfattande djurhållning med värphöns (föräldradjur) på fastigheten Valla 1:1 i Ödeshögs kommun. Tillståndet medger djurhållning med högst 52 000 platser för fjäderfä.

Miljöprövningsdelegationen godkänner enligt 6 kap. miljöbalken den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Villkor

För tillståndet gäller följande villkor:

Allmänt

1. Om inte annat föreskrivs i villkoren nedan, ska verksamheten bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har angivit i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig.

Gödselhantering m.m.

2. Hantering av gödselmedel ska ske på sådant sätt att läckage och spill samt olägenheter för närboende förebyggs och begränsas.
3. För att begränsa avgången av ammoniak ska stallgödseln lagras på tät platta under någon form av tät täckning, som förhindrar uppfuktning och minskar vindpåverkan.
4. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel (>25% ts-halt) får under perioden 1 mars – 31 oktober tillfälligtvis lagras i stuka under maximalt två veckor på det fält där spridning senare ska ske. Stukan ska läggas på en torr och jämn plats med liten risk för urlakning av gödseln. Avståndet till bostadshus, vattendrag, dike och vattentäkt ska vara minst 150 meter. Lagringsplatsen ska flyttas inom fältet vid återkommande lagring på samma fält. Tillsynsmyndigheten får medge längre tid för stukalagring om det finns särskilda skäl.

5. Spridning av gödselmedel inklusive spol- och tvättvatten samt aska ska grundas på markkartering och anpassas till grödans behov för växtsäsongen. Markkartering av spridningsarealen ska ske minst vart tionde år. En växtnäringsbalans avseende kväve och fosfor ska upprättas för verksamheten minst vart tredje år.
6. En gödslingsplan ska upprättas årligen för spridning av gödselmedel. Den utförda spridningen av gödselmedel inklusive spol- och tvättvatten samt aska ska dokumenteras avseende uppgifter om datum, skifte, typ av gödselmedel, tillförd mängd och gröda.
7. Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska ske under så få och koncentrerade perioder som möjligt. Spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte ske under lördagar, söndagar, helgaftnar och helgdagar. Tillsynsmyndigheten får medge undantag från förbudet om det finns särskilda skäl.
8. Spridning av gödselmedel och bekämpningsmedel får inte ske närmare vattentäkt än 50 meter.
9. Längs vattendrag, vattenförande diken och öppna vattenytor ska det finnas ständigt bevuxna skyddszoner. Zonens bredd ska anpassas efter risken för vindavdrift och ytavrinning från fältet, men bredden får inte vara mindre än 5,5 meter. Skyddszonerna får brytas för insådd högst en gång vart femte år. Skyddszonerna ska vara ogödslade och får inte besprutas med kemiska bekämpningsmedel.
10. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel ska myllas eller brukas ned snarast möjligt och senast inom 12 timmar från spridningstillfället såvida inte spridning sker i växande gröda där myllning/nedbrukning inte är möjlig.
11. Skriftliga avtal ska upprättas för hantering av stallgödsel som inte ska spridas på mark som verksamhetsutövaren äger eller arrenderar (egen spridningsareal).

Den egna spridningsarealen samt den spridningsareal som de skriftliga avtalen omfattar ska som minst motsvara det totala behovet av spridningsareal för den mängd stallgödsel som djurhållningen ger upphov till. Vid avtal om annan användning av stallgödseln, såsom biogasproduktion, får spridningsarealen minskas i motsvarande omfattning.
12. Innan förändring av hanteringen av gödselmedel, spolvatten, tvättvatten eller aska sker ska information lämnas till tillsynsmyndigheten.

Utsläpp till vatten

13. Avspolning av maskiner, som används i växtodlingen, ska ske på sådant sätt att olägenheter för miljön förebyggs och begränsas.

Utsläpp till luft

14. Djurstallarna ska skötas på sådant sätt att avgången av ammoniak förebyggs och begränsas. Vid nybyggnation ska djurstall och utrustning utformas på sådant sätt som förhindrar fuktvandring i betonggolvet under ströbädd samt som förebygger uppkomst av kondens i djurstallarna.

Kemikalie- och avfallsfrågor

15. Tvättvatten, som uppkommer vid rengöring av stallbyggnader, ska avledas till tät behållare. Avspolning av utrustning, som tillhör stallbyggnaderna eller som används vid rengöring av stallbyggnaderna, ska ske på tät yta och uppkommet spolvatten ska avledas till tät behållare.

Det uppsamlade vattnet får inte spridas på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark samt inte spridas närmare vattentäkt än 50 meter.

16. Hantering av aska ska ske på sådant sätt att olägenheter för miljön förebyggs och begränsas. Aska får då spridas på åkermark som verksamhetsutövaren äger.
17. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras väl uppmärkta och på sådant sätt att förorening av mark och vatten inte riskeras. Kemiska produkter och farligt avfall ska förvaras nederbördsskyddat och vid behov ska förvaringsplatsen vara försedd med påkörningsskydd. Förvaringen ska ske så att det inte föreligger någon risk att sinsemellan reaktiva föreningar kan komma samman. Kemiska produkter och farligt avfall innehållande flyktiga organiska föreningar ska förvaras i väl tillslutna behållare så att avdunstningen minimeras.

Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska alltid förvaras inom invallat område som är beständigt mot det som förvaras där. Invallningar ska dimensioneras så att de rymmer största behållarens volym och minst 10 % av övrig lagrad volym.

Buller

18. Ljudnivån från den samlade verksamheten får inte överskrida följande värden vid bostäder:

	Klockslag	Ekvivalent ljudnivå	Momentan ljudnivå
Vardagar	07–18	50 dBA	
Lör-, sön- och helgdagar	07–18	45 dBA	
Kvällar	18–22	45 dBA	
Nattetid	22–07	40 dBA	55 dBA

Buller ska kontrolleras genom immissionsmätningar eller genom närfältsmätningar och beräkningar. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att värdena riskerar att överskridas eller när tillsynsmyndigheten bedömer det erforderligt.

Övrigt

19. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör ska detta i god tid dessförinnan anmälas till tillsynsmyndigheten. Kemiska produkter och farligt avfall ska omhändertas. Verksamhetsutövaren ska vidare utreda om verksamheten har givit upphov till föroreningar och i sådant fall också ansvara för att avhjälpandeåtgärder vidtas.
20. Kontroll av utsläppens påverkan på recipienten ska ske. Förslag till recipientkontrollprogram ska lämnas in till tillsynsmyndigheten senast inom tre månader från det att tillståndet har tagits i anspråk. Ett alternativ till eget kontrollprogram är att medverka i den samordnade recipientkontroll som bedrivs i länet.

Igångsättningstid

Den med tillståndet avsedda utökade verksamheten ska ha satts igång senast den 30 september 2019 annars förfaller tillståndet i denna del. Verksamhetsutövaren ska meddela tillsynsmyndigheten när den utökade verksamheten sätts igång.

Tidigare tillstånd

När detta tillstånd tas i anspråk upphör, enligt 24 kap. 3 § punkt 6 miljöbalken, tidigare tillstånd meddelat av Länsstyrelsen Östergötland den 11 oktober 1995 (dnr 244-8289-95) att gälla.

Kungörelsedelgivning

Miljöprövningsdelegationen beslutar med stöd av 49 § delgivningslagen (2010:1932) att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse på sätt som anges i bilaga 1.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Tidigare beslut

Länsstyrelsen Östergötland har genom beslut den 11 oktober 1995 meddelat tillstånd enligt miljöskyddslagen till animalieproduktion på fastigheten Valla 1:1 i Ödeshögs kommun.

Samråd

Samråd med Länsstyrelsen Östergötland och Miljöenheten i Ödeshögs kommun genomfördes den 27 mars 2015. Samråd med de enskilda som har antagits vara särskilt berörda av verksamheten har skett genom skriftlig information samt inbjudan till samrådsmöte. Länsstyrelsen har meddelat att verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan. Utökad krets har informerats via annons i Östgöta Correspondenten samt har inbjudits till samrådsmöte.

Ärendets handläggning

Ansökan, med miljökonsekvensbeskrivning, har kungjorts i Östgöta Correspondenten. Handlingarna har hållits tillgängliga för allmänheten i enlighet med bestämmelserna i miljöbalken.

Remissförfarande har genomförts med Länsstyrelsen Östergötland och Miljö- och byggnämnden i Ödeshögs kommun.

Sökanden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på de remissvar som inkommit och vad som i övrigt har tillförts ärendet.

ANSÖKAN MED YRKANDEN

Yrkanden

Valla Rusthåll Agro AB ansöker om tillstånd till utökning av befintlig produktion med värphöns (föraldradjur) på fastigheterna Valla 1:1 i Ödeshögs kommun. Ansökan omfattar 52 000 platser för fjäderfä (föraldradjur), motsvarande maximalt 520 djurenheter enligt miljöbalken.

SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Av ansökningshandlingarna och av vad sökanden i övrigt har angett framgår bland annat följande:

Lokalisering

Valla Rusthåll Agro AB (bolaget) bedriver jordbruksverksamhet på fastigheten Valla 1:1. Verksamhet med äggproduktion har pågått sedan 1995. Antalet permanentbostäder inom 500 meter från anläggningen är sex stycken, varav två tillhör verksamhetsutövarens familj. Inom 500 meter från anläggningen finns inga skolor eller andra offentliga lokaler. Den aktuella fastigheten omfattas inte av några speciella bestämmelser gällande områdesbestämmelser samt översiktsplan eller övriga planer.

På och i närheten av den aktuella fastigheten finns hagmarker som har markerats som riksintresse för naturvården och som omfattas av Natura 2000. Påverkan från verksamheten på Natura 2000-området torde vara minimal. Norr om Valla Rusthåll har hela bygden runt Tåkern markerats som riksintresse för kulturmiljövården. Verksamheten berör endast åkermark och påverkar inte allmänhetens möjlighet att bedriva friluftsliv i omgivningen. De aktuella arealerna omfattas inte av något vattenskyddsområde. Den berörda åkerarealen för gödselspridning ligger inom så kallat nitratkänsligt område.

På Östgötakartan finns markeringar för ekar. Det handlar om träd som finns i parken och betesmarker kring gården och om att det är gott om ekar i olika åldrar i hela bygden kring Valla Rusthåll. Närområdet till Valla Rusthåll är av regionalt intresse för kulturmiljövården. Det finns inga markeringar för fornlämningar inom det område där det nya hönshuset är tänkt att uppföras.

Det nya stallet kommer att anläggas parallellt med de befintliga stallarna. På platsen är det idag åkermark. Men en mindre åkerholme berörs också av byggnationen. Bolaget har beviljats dispens från det generella biotopskyddet för att få bebygga denna åkerholme. Markområdet som kommer att tas i anspråk beräknas till 3 000 m².

De få enskilda vattentäkter som finns i området ligger inne på tomtmark, på ett betryggande avstånd från mark där gödsel sprids.

Produktion

I verksamheten finns idag två stall och verksamheten omfattar produktion av avelsagg. Besättningen omfattar cirka 35 000 platser för fjäderfä. Det nya stallet kommer att omfattat cirka 17 000 platser för föräldradjur till slaktkycklingar. Verksamheten i de befintliga stallen ändras inte. Efter utökningen beräknas foderförbrukningen bli cirka 1 600 ton per år. Det är inte aktuellt med egen fodertillverkning.

Utöver verksamheten med äggproduktion så bedriver bolaget växtodling omfattande cirka 155 hektar åker (Valla 1:1 m.fl.). Växtodlingen håller traditionell östgötsk profil, med höstvetet som den dominerande grödan i växtföljden. Omväxlingsgrödorna består som regel av höstraps, lin och ärtor. Det finns kapacitet att torka och lagra hela skörden på gården.

Djuren i de befintliga stallarna förbrukar 9 m³ dricksvatten per dygn. Efter utbyggnaden beräknas vattenförbrukningen till djuren uppgå till 15 m³ per dygn. Vattnet tas från egen källa.

För att uppfylla kravet på 10 månaders lagringskapacitet behövs ett sammanlagt lagerutrymme om cirka 1 625 m³ för gödseln. Det tillgängliga gödsellaget har en volym på 2 040 m³ (1 200 m² x 1,7 m).

Behovet av spridningsareal är beräknat till 355 hektar (beräknat enligt bilaga 8, SJVFS 2010:55). Gödsel kommer att marknadsföras och förmedlas till externa köpare via Lovanggruppens Handelshus. Spridningsareal som finns att tillgå genom externa köpare uppgår till 220 hektar. Den totala spridningsarealen uppgår därmed till 375 hektar. Arealer för spridningsfria zoner intill bostäder och vattendrag beräknas maximalt uppgå till några enstaka hektar.

Utsläpp till vatten

Från anläggningen kommer det inte att ske några punktutsläpp till vattendrag. All hantering av gödsel och tvättvatten kommer att ske i slutna system. Gödseln kommer att lagras i tätt lager av betong varifrån läckage inte kan ske. Gödsel sprids inte i direkt närhet till vattendrag. Det finns en permanent skyddszon på 6 meters bredd utmed Lorbybäcken. Nedbrukning av gödseln sker snabbt efter spridning.

Stallarna rengörs efter varje omgång med högtryckssprutor och hetvatten. Stallen kan desinficeras efter tvätt, men desinfektionsmedel hanteras i små mängder. Desinfektionsmedlet appliceras i de rengjorda stallarna och det finns ingen risk för förorening av mark och grundvatten i samband med appliceringen. När stallen tvättas efter nästkommande avslutad produktionsomgång kommer eventuella rester av desinfektionsmedlet från föregående behandling att hamna i gödseln samt i tvättvattnet. Gödseln och tvättvattnet samlas upp och sprids på biologiskt aktiv mark. Mängden rengöringsvatten beräknas till cirka 150 m³ per tvättfälle och stall. Inhyrd mindre lastmaskin och all inredning tvättas inne i stallarna av anlitad tvättfirma. Tvättvattnet från de befintliga stallarna samt vatten från spolning av lastmaskin och inredning leds till en uppsamlingsbrunn på 500 m³. Tvätt- och spolvattnet från det nya stallet planeras att ledas till den befintliga uppsamlingsbrunnen (tvättvattenbrunnen). Det uppsamlade tvätt- och spolvattnet från stallarna kommer, cirka två gånger per år, att spridas på åkermark.

En entreprenör hyrs in för spridning av gödsel och dessa maskiner tvättas inte på gården. Vid avspolning av bolagets maskiner används endast varmvatten. Avspolning sker på en

grusplan. Frekvensen av tvättning av maskiner sker uppskattningsvis två gånger per år. Mängden spolvatten är liten på grund av att det används en modern högtryckstvätt. Smutsen som det handlar om är jord och damm från åkrarna. Mängden avspolad gödsel är per år mindre än 10 kg på angiven plats och miljöpåverkan är ringa eller obefintlig. Alternativet med spolplatta, slam och oljeavskiljare torde ge mer miljöpåverkan därför att näringsämnen passerar ut i dikessystemen. Avspolning av maskiner på gödselplattan och därmed uppsamling av spolvatten till avsedd uppsamlingsbrunn (för att sedan spridas på åkermark) ger troligtvis ingen skillnad i miljöpåverkan.

Avloppsvattnet från befintliga personalutrymmen leds till tvättvattenbrunnen. Avloppsvatten från det nya stallet kommer att ledas till samma brunn.

Dagvatten från området kring stallet kommer att infiltrera genom marken och fångas upp av dräneringssystemet. Takvattnet från det nya stallet kommer att ledas i täta ledningar ner i dräneringssystemet. Dräneringssystemet mynnar i området öster om tvättvattenbrunnen.

Utsläpp till luft

Lokalt punktutsläpp sker i form av ammoniak via ventilationsluften. Ventilationsluften släpps ut från ett antal trummor som sitter i stallbyggnadens tak. Den ammoniak som släpps ut direkt från djuren kommer i huvudsak att belasta produktiv och relativt okänslig åkermark nordöst om gården. Dagens utsläpp av ammoniak omfattar cirka 7 ton per år och utsläppet från sökt verksamhet beräknas bli cirka 10 ton per år.

Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen av ammoniak från stallen är att hålla ströbädden torr. Genom att gödselbädden hålls torr hindras omvandlingen av urinsyra till ammoniak. Till skillnad från ammoniak är urinsyran inte flyktig, utan den bevaras i den torra gödseln. Vid byggnationen av det nya stallet kommer en singelbädd att anläggas för att bryta kapillärkraften för att ge ett torrt betonggolv. Tillsatsvärmen i stallen bidrar också till att hålla ströbäddarna torra. Andra åtgärder är placering och skötsel av vattenramper med daglig rutin för att se till att vattenniplarna inte läcker. Rätt inställd ventilation (datorstyrd med temperatur- och fuktighetsmätare, 4 stycken per stall) minskar ammoniakavgången. Efter rengöring är det viktigt att betonggolven blir torra. Stallen värms upp och efter cirka en vecka har luftfuktigheten sjunkit till cirka 20 % och golvet bedöms vara torrt. Övriga åtgärder mot ammoniakavgång från gödseln är att vid tillämpliga fall (spridning på öppen jord) mylla ner gödseln snabbt efter spridning. Att rena utgående luft från ammoniak torde vara byggtekniskt komplicerat och ekonomiskt betungande.

I denna typ av stall sker utgödslingen en gång per år. Detta betyder att när gödseln är utkörd från stallet så kommer den snabbt, efter första regnet, att få en ytskorpa som förhindrar avgång av ammoniak för lagring. Enligt en vetenskaplig undersökning från Storbritannien så blir det större ammoniakavgång från fjäderfågödsel som lagras nederbördsskyddat jämfört med om lagring sker så att regn faller på gödselhögen. I studien jämförs ammoniakförlusten vid olika slags täckning och vid olika nedbruks-tider. Om man ser till helheten i gödselhanteringen, det vill säga de samlade förlusterna från lagring och spridning, så ser man att den totala förlusten av ammoniak i de båda försöksleden (med respektive utan plast) inte skiljer sig så mycket åt.

Med plasttäckning finns en större mängd ammoniak kvar i gödselhögen när plasten tas av, men den förloras i hög grad vid spridningen. Så det är inte mycket vunnet med att lagra under plats, bara en onödig plastanvändning. Ytskorpan ger ett gott skydd mot ammoniakavgång och det finns inte skäl att överväga några andra skyddsåtgärder.

Erfarenheten från andra befintliga anläggningar är att verksamheten med uppfödning av värphöns inte medför några frekventa luktproblem för omgivningen som kan relateras till den dagliga driften. Gödseln kommer att lagras i de befintliga gödsellagren, som vid behov kommer att byggas ut. I normalfallet kommer det inte att lukta från den pågående lagringen. Lukt kommer däremot att kännas i samband med utgödsling och spridning i fält. Luktproblem i samband med spridningen kan inte undvikas, men störningen är relativt kortvarig. Gödselhanteringen beräknas ske under koncentrerade perioder (vår och försommar – två dagar samt sensommar – två dagar). Etableringen av ett nytt stall kommer inte att medföra någon oacceptabel luktstörning för omgivningen.

Uppvärmning av stall, verkstad, spannmålstork och personalutrymme sker via gårdens biobränslepanna. Panna har en effekt på 495 kW och eldas med halm eller ved. Halmen lagras inomhus och om lagret inte skulle räcka så täcks det med presenningar. Halmpannans kapacitet bedöms vara tillräcklig för den utökade verksamheten.

Förorenade områden

Det har inte förekommit någon tidigare miljöpåverkande verksamhet i området. Därmed förväntas inte att verksamheten berör några förorenade områden. Länsstyrelsens inventering av förorenade områden har inte heller pekat ut några riskobjekt i det aktuella området.

Kemiska produkter och avfall

Inom verksamheten med värphöns används inte några kemikalier, förutom desinfektionsmedel. När stallet har tömts tvättas stallet med högtryckstvätt med hetvatten utan tillsatser, därefter, vid behov, desinficeras det. Desinfektionsmedlet sprayas ut, och därefter värms stallet upp så att byggnaden blir ordentligt uttorkad. Golven kalkas därefter. Desinfektionsmedel tas hem av entreprenören i samband med att det ska förbrukas, och lagras därför inte på gården.

Inom växtodlingen hanteras kemikalier i form av oljor och växtskyddsmedel. Användningen av bekämpningsmedel är behovsanpassad, med minimal behandling och minimidosering som grundregel. Det betyder att både val av preparat och dosering anpassas efter de rådande behoven inom det enskilda fältet. Bolaget hyr växtskyddssprutan och bolaget lagrar inga bekämpningsmedel på gården. Sprutan är modern, och är utrustad med separat spolvattentank. Sprutan genomgår regelbunden funktionstest. Lagring av bekämpningsmedel och påfyllning av preparat sker hos uthyraren. Invändig rengöring av sprutan görs i fält med hjälp av spolvattentanken.

De oljeprodukter som används i lite större volymer är fordonsdiesel. Diesel används även i reservkraftaggregatet. Dieseltanken (5 000 l) är dubbelmantlad och har påkörningsskydd. Oljor i övrigt, även spillolja, förvaras med uppsamlingstråg i gårdsverkstaden. Eldningsolja används inte, eftersom spannmålstorken värms från halmpannan.

Verksamheten genererar ganska lite avfall. I verksamheten blir det främst plastavfall (utsädesäckar och tom dunkar) och metallskrot (slitdelar och gamla maskiner). Det farliga

avfall som uppkommer i verksamheten omfattar främst lysrör/lampor från stallen och oljor, oljefilter och batterier från underhåll av traktorer och övriga maskiner på gården.

Askan lagras på gödselplattan. Ytorna för gödsellagring vid en utbyggnad kommer att täcka behovet av lagringsyta. Spridning av askan sker samtidigt med gödseln och spridningen omfattas därmed av de skyddsåtgärder som gäller vid gödselspridning. Tvättvattnet är en så pass utspädd "gödselsoppa" att det inte finns behov av speciella skyddsåtgärder. Bolaget har gott om areal så spridning behöver inte ske i närheten av några känsliga objekt. Näringsämnen i aska och tvättvatten kommer åkrarna till del och det är positivt för ekologin och miljön. Näringsämnen som kommit från åkermarken återcirkuleras.

Döda höns förvaras i en frysbox i väntan på vidare hantering. Bolaget har tillstånd att elda kadaver i halmpannan. Om inte det blir aktuellt att elda kadaver i halmpannan så kommer bolaget att anlita Svensk Lantbrukstjänst för kadaverhanteringen.

Buller

Enligt tidigare erfarenhet från hönsstallen så alstrar inte verksamheten något buller som är störande för omgivningen. Ventilationssystemet har en låg ljudnivå. När det gäller ljud som alstras inom växtodlingen så är det främst traktorer och fältmaskiner som avger ljud till omgivningen. Men trafiken på åkermarken sker under korta och koncentrerade perioder, och den utgör inte någon stor ljudbelastning på omgivningen under den tiden heller. Bullermätningar har inte utförts, och bedöms inte heller vara av intresse. Några klagomål på buller i den befintliga verksamheten har inte tagits emot. Det bedöms inte vara några problem med att efterleva Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller.

Transporter

Inleverans av unghöns respektive utleverans av slakthöns görs koncentrerat vid ett tillfälle per år. Inleverans av kycklingar omfattar cirka 12 lastbilsvändor per tillfälle. Utleverans av slaktdjur beräknas efter utbyggnaden komma att omfatta cirka 24 lastbilsvändor per tillfälle. Transporterna av djur beräknas pågå under en sammanhållen period av 2 - 3 dygn per tillfälle. Leverans av foder beräknas ske en gång per vecka.

Transporterna av gödsel från lager till fält/externa köpare kommer att ske koncentrerat vid cirka två tillfällen per år. Det bedöms att det kommer att bli totalt cirka 80 vändor med traktor och vagn mellan lager och fält per år. Det blir också några lastbilsbesök till gården kopplat till verksamheten med växtodling. Transporterna berör inleverans av utsäde och handelsgödsel samt utleverans av växtprodukter till försäljning.

De flesta transporterna sker på vardagar och under dagtid. Leveranser av foder och djur etc. går från den allmänna vägen via en enskild väg. Transporterna av gödsel påverkar under tiden som de sker närområdet, men i och med att transporterna sker under koncentrerade perioder blir påverkan på omgivningen från gödseltransporterna begränsad. Transporterna bedöms inte utgöra någon oacceptabel störningsnivå för omgivningen.

Resurshushållning

Elbehovet kommer att öka vid utökning av verksamheten. Den ökade elförbrukningen är främst kopplad till driften av ventilationen, utfodringssystemet, äggtransportören och belysningen i det nya stallet. Halm för eldning kommer att förbrukas i en omfattning av cirka 400 ton per år, vilket ersätter cirka 100 m³ olja per år.

Bolaget har en rutin att göra noggrann planering av gödselgivorna i växtodlingen, och kommer även framöver att fortsätta räkna noga på det näringsinnehåll som stallgödseln för med sig.

Stallet kommer att ha en god isolering för att minimera behovet av tillsatsvärme. Belysningen i stallet sker i huvudsak via lysrör. Ventilationen i samtliga stall är ny och effektiv. Den sker via steglösa varvtalsreglerade fläktar. Detta innebär att ventilationen alltid kan anpassas till det aktuella behovet, så att ingen energi slösas genom att fläktarna går i onödan.

Inför den kommande byggnationen kommer bolaget att söka energisnåla tekniska lösningar. I detta skede kan det inte anges exakt vilka tekniska lösningar som bolaget kommer att satsa på.

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått

Skyddsåtgärder och försiktighetsmått redovisas även under andra rubriker.

Gödseln sprids till tillräckligt stora arealer, i anpassade givor och vid lämpliga tidpunkter (helst vid sval och fuktig väderlek). All spridning av gödsel och handelsgödsel sker med modern GPS-teknik, som medför mycket god kontroll över vilka gödselmängder som sprids. Vidare anges att det inför varje sådd upprättas en växtodlingsplan. Under växtodlingssäsongen sker sedan en kontinuerlig uppföljning av grödornas utveckling i fälten. Via bedömning av grödans utveckling under den aktuella säsongen (olika årsmån spelar roll) och grödans näringsstatus (kvävemätningar) så sker en slutlig bedömning av optimal kvävegiva i relation till varje enskilt fält. Därmed minimeras risken för att gödsla mer än grödan kan ta upp. Det betyder att risken minimeras för att få kvar utlagningsbenäget restkväve i marken efter skörden. Bolaget har också anslutit sig till rådgivningsprojektet "Greppa Näringen".

Säkerhetsfrågor

Anläggningen kommer att vara försedd med automatlarm för strömavbrott och andra störningar. För att klara en situation av avbruten elförsörjning finns ett reservkraftverk.

Kontroll av verksamheten

Egenkontrollen baseras på årlig genomgång av LRF:s miljöhusesyn och årlig genomgång av de individuella villkoren i tillståndet. En genomgång görs därefter av riskanalysen och om den föranleder någon ytterligare åtgärd. Dokumentering sker och all relevant miljörelaterad information samlas i bolagets miljöpärmar.

Miljökvalitetsnormer

Åkermarken vid Valla Rusthåll avvattnas delvis via Lorbybäcken mot Tåkern. Enligt uppgifterna i VISS har vattenförekomsten Lorbybäcken dålig ekologisk status och god kemisk status. Det har uppmärksamats att det finns förslag på att klassningen för kemisk status ska ändras till "uppnår ej god status". Vidare har vattenförekomsten Tåkern måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Så länge gödseln som

produceras används på ett förnuftigt sätt i växtodlingen medför verksamheten låg risk för att bidra till övergödning. Det innebär att dosera gödseln på rätt sätt till grödorna och att utföra spridningen vid rätt tid på året. Att dessa kriterier är uppfylla visas i ansökan. Den kemiska klassningen beror på en generell belastning av kvicksilver från atmosfäriskt nedfall. Den planerade verksamheten med värphöns medför inte några tillkommande risker avseende kemikalier i vattenmiljön eftersom kvicksilver inte alls hanteras i verksamheten.

Gällande normer för utomhusluft riskerar sällan att överträdas på landsbygden där det aktuella företaget bedriver sin verksamhet. Den norm för utomhusluft som skulle kunna överskridas vid vissa tidpunkter på året handlar om marknära ozon. Men här är de nationella möjligheterna att minska halterna små, eftersom ozonet till största delen transporteras in från områden utanför Sverige. Verksamheten med värphöns medför inte några utsläpp av ozon, och har ingen påverkan på gällande miljö kvalitetsnormer för utomhusluft.

Alternativ lokalisering och nollalternativ

Det nya stallet kommer att orienteras i nord-sydlig riktning intill stall 2. På den aktuella platsen är det idag åkermark. Genom att bygga parallellt med befintliga stall blir det mycket liten påverkan på landskapsbilden. För tillsyn och bra arbetslogistik är det praktiskt att ha husen nära varandra samt så kan samma äggpackeri användas. Placeringen innebär att stallet läggs på ett bra avstånd från omgivande bostäder i förhärskande vindriktning. Dispens har erhållits för att bebygga en åkerholme. Några negativa aspekter med det alternativet kan inte ses och därför redovisas inget andrahandsalternativ.

Om tillstånd inte beviljas för den utökade verksamheten, kommer verksamheten med äggproduktionen på sikt bli för liten för att vara intressant partner till Swehatch. Då riskerar sökanden att framledes gå miste om sitt kontrakt och därmed förlora också den nu pågående verksamheten. Nollalternativet kan inte bedömas medföra några väsentliga fördelar avseende lokal påverkan på den yttre miljön. De generella regleringar som finns avseende gödselhantering, spridningsareal etc. för verksamheter med djurhållning i regionen, innebär att risken för oacceptabel miljöpåverkan är liten.

Statusrapport

Verksamheten med kläckäggproduktion bedöms inte medföra någon betydande risk för föroreningsskada och därmed är undantagen från kravet på statusrapport.

YTTRANDET

I inkommet yttrande i ärendet har sammanfattningsvis följande anförts med anledning av Valla Rusthåll Agro AB:s ansökan.

Miljö- och byggnämnden i Ödeshögs kommun har framfört att hanteringen av avloppsvattnet från personalutrymmen bör ses över. Vid ett möte med bolaget har denna fråga diskuterats och bolaget har presenterat ett alternativ. Bolaget angav då att de är intresserade av att lösa denna fråga inom kort, vilket miljö enheten ser positivt på.

SÖKANDENS BEMÖTANDE

Valla Rusthåll Agro AB har, med anledning av Miljö- och byggnämndens yttrande, sammanfattningsvis framfört att de kommer att lösa separationen av avloppsvatten i samförstånd med kommunen under kommande byggprocess.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Valla Rusthåll Agro AB (bolaget) har i ansökan beskrivit hur sanitärt avloppsvatten från personalutrymmen kommer att omhändertas. Denna hantering omfattas inte av prövningen. Enskilda avlopp regleras särskilt i miljöbalken och kräver tillstånd från kommunal nämnd. Bolaget har angivit att frågan kommer att hanteras tillsammans med kommunen.

Miljökonsekvensbeskrivning

Sökanden har fullgjort de i 6 kap. miljöbalken angivna skyldigheterna att genomföra samråd och att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den av sökanden ingivna miljökonsekvensbeskrivningen är av sådan beskaffenhet att den kan godkännas.

Tillåtlighet

Miljöbalkens mål och hänsynsregler m.m.

Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att den sökta verksamheten inte strider mot miljöbalkens mål.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att sökanden i tillräcklig omfattning har visat att de förpliktelser som följer av 2 kap. 1 § miljöbalken kommer att iakttas i den sökta verksamheten.

Val av plats och Natura 2000

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att Länsstyrelsen har bifallit bolagets ansökan om dispens från generellt biotopskydd (åkerholme) för att bygga ett djurstall.

Bolaget brukar åkermark som gränsar till Natura 2000-området Valla-Ingvaldstorp och Stora kullen, som utgörs av bland annat hagmarker. En risk som beskrivs i bevarandeplanen är gödselspridning. Enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken krävs tillstånd för verksamheter som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller både verksamheter som sker innanför och utanför Natura 2000-området då det är påverkan på arternas bestånd eller naturmiljöer som är grunden för prövningen oavsett var källan till störningen geografiskt är belägen.

Bolaget har angivit att varken gödsling eller sprutning är aktuellt på betesmark. Miljöprövningsdelegationen konstaterar dock att vid nyttjandet av åkermarker skulle det vid ogynnsamma väderförhållanden eller av oaktsamhet kunna spridas gödselmedel eller bekämpningsmedel till Natura 2000-områdena.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att den sökta verksamheten är tillåtlig då den med ett normalt brukande av åkermarken med vidtagande av försiktighetsmått inte bedöms påverka miljön i Natura 2000-området på ett betydande sätt.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurser samt med den för området gällande översiktsplanen. Den valda lokaliseringen kan därmed godtas.

Miljökvalitetsnormer

Miljöprövningsdelegationen bedömer att verksamheten inte medför att någon av de gällande miljökvalitetsnormerna enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön och luftkvalitetsförordningen (2010:477) överskrids.

Enligt VattenInformationsSystem Sverige (VISS) har vattenförekomsten Lorbybäcken dålig ekologisk status och vattenförekomsten Tåkern måttlig ekologisk status, bland annat på grund av övergödning. Tillförseln av näringsämnen bör därför begränsas.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, kommer verksamheten inte att försvåra att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.

Sammanfattande bedömning

Om verksamheten bedrivs i enlighet med villkoren i detta beslut och om de åtgärder som redovisas i övrigt i ansökan vidtas, bedömer Miljöprövningsdelegationen att det inte föreligger hinder mot att bevilja sökt tillstånd.

Industriutsläppsverksamhet

Verksamheten är enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) en industriutsläppsverksamhet. Bolaget har gjort en bedömning att verksamheten med värphöns inte medför någon betydande risk för föroreningskada och därmed är undantagen från kravet på statusrapport. Miljöprövningsdelegationen gör ingen annan bedömning än bolaget avseende att risken är liten för att verksamheten kan medföra en föroreningskada och att en statusrapport därmed inte behöver upprättas.

Villkor m.m.

Hantering av gödsel m.m.

Bolaget har angett att gödseln i stallet uppkommer som ströbäddsgödsel. Enligt BREF-dokumentet¹ kan djupströgödsel från värphöns ha en torrsubstanshalt på 50 – 80 %. Vidare anges att torrsubstanshalten är en viktig parameter, eftersom med en ökad torrsubstanshalt så minskar avgången av ammoniak. I BREF-dokumentet anges vidare att beräkningar har visat att vid en snabb torkning, så att fjäderfägödselns torrsubstanshalt blir högre än 50 %, minskar ammoniakavgången till mindre än hälften i förhållande till avgången när torrsubstanshalt är mindre än 40 %. Ammoniakavgången bedöms vara högst vid torrsubstanshalter i intervallet 40 - 60 % (JTI rapport nr 269). Utredningar har visat ett samband mellan torrare gödsel och lägre ammoniakavgång.

¹ Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs, 2003

Enligt informationsmaterialet Fjäderfågödsel - en värdefull resurs (Jordbruksinformation nr 13 2005, Jordbruksverket) är de viktigaste åtgärderna för att minska kväveförlusterna vid hantering av djupströgödsel att lagra gödseln under tak för att undvika uppfuktning och för att minska vindpåverkan, alternativt att lagra djupströgödseln på en platta med tät täckning. I BREF-dokumentet anges att BAT (Best Available Technique) är att lagra fast fjäderfågödsel under tak med ett tätt golv och med tillräcklig ventilation. I Mark- och miljödomstolens dom (M 5911-10) har domstolen bedömt att även annan tät täckning än tak kan anses vara godtagbart för att begränsa avgången av ammoniak.

Avgången av ammoniak vid lagring behöver begränsas. Bolaget har angett att ytskorpan som bildas ger ett gott skydd mot avgången av ammoniak och att det därför inte finns skäl att överväga några andra skyddsåtgärder. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det inte är klarlagt att ytskorpan ger ett tillräckligt skydd för att begränsa avgången av ammoniak och att den utformningen av lagringen kan anses uppfylla kravet på bästa möjliga teknik. För att säkerställa att avgången av ammoniak begränsas behöver gödseln fortsatt hållas torr och vindpåverkan behöver förebyggas. Därmed anser Miljöprövningsdelegationen att ströbäddsgödseln som uppkommer i verksamheten behöver lagras under tät täckning. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är skäligt att vidta skyddsåtgärder för lagringen av stallgödsel, varför villkor föreskrivs i denna del. Vidare överläts åt bolaget att avgöra hur den täta täckningen ska ordnas.

Tillfällig lagring av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i fält, så kallad stukalagring, bör begränsas till så kort tid som möjligt för att minimera risken för förlust av växtnäring. Miljöprövningsdelegationen bedömer att maximalt två veckor är en rimlig tid för sådan lagring. Tillsynsmyndigheten bör ändå ges möjlighet att förlänga tiden för lagring av gödsel i stuka om verksamhetsutövaren kan visa tillräckliga skäl för detta, såsom väderleksförhållanden.

Spridning av gödselmedel bör anpassas till grödans behov och utföras vid den tidpunkt och med sådana metoder som minimerar avgång och läckage av näringsämnen så långt som möjligt. Förrådsgödsling med fosfor bör undvikas. På jordar med P-AL klass III och högre bör därför inte mer fosfor tillföras än vad som motsvarar grödans behov. För att underlätta spridning utifrån grödans behov är det lämpligt att ta fram en gödslingsplan. Miljöprövningsdelegationen bedömer även att den utförda spridningen bör dokumenteras.

Bolaget har yrkat på en villkorsskrivning att spridning av stallgödsel, andra gödningsmedel och bekämpningsmedel inte får ske närmare vattentäkt än 50 meter. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är lämpligt att föreskriva villkor om avstånd till vattentäkt vid spridning av gödselmedel och bekämpningsmedel för att skydda vattenkvaliteten och har inget att erinra mot föreslaget avstånd. Det är verksamhetsutövarens ansvar att tillse att tillräckligt skyddsavstånd erhålls i det enskilda fallet så att inte verksamheten riskerar att förorena vattentäkten.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det är lämpligt att föreskriva minst 5,5 meter breda, bevuxna, ogödslade och obesprutade skyddszoner längs vattendrag, vattenförande diken eller öppna vattenytor för att minimera risken för att bekämpningsmedel eller gödselmedel förorenar vattnet.

För att minimera ammoniakförluster och luktolägenheter bör utspridd stallgödsel och andra organiska gödselmedel brukas eller myllas ned i jorden så snart som möjligt och senast inom 12 timmar, utom vid spridning i växande gröda där gödseln placeras direkt i eller på mark under växttäcket.

Bolaget har angett att den egna spridningsarealen uppgår till cirka hälften av den erforderliga spridningsarealen. I övrigt kommer stallgödseln att marknadsföras och förmedlas till externa köpare via Lovanggruppen. Även om bolaget har angivit att gödseln sprids till tillräckligt stora arealer, bedömer Miljöprövningsdelegationen att det dels bör säkerställas att bolaget har tillgång till tillräcklig spridningsareal, dels att en redovisning av spridningsarealerna kan ske vid varje tillfälle. Därmed behöver det finnas skriftliga avtal för den stallgödsel som ska spridas samt för den stallgödsel som ska föras bort. Om bolaget inte har skriftliga avtal som motsvarar den mängd stallgödsel som uppkommer måste djurhållningen anpassas därefter.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att tillsynsmyndigheten bör få information om bolaget avser att göra förändring av hanteringen av gödselmedel, spolvatten, tvättvatten och aska. I detta ingår även förändring av spridningsareal.

Bolaget har åkermark som gränsar till Natura 2000-områden och därmed åligger det bolaget att bedriva verksamheten så att miljön i dessa områden inte påverkas. Bolaget har angivit att varken gödsling eller sprutning är aktuellt på betesmark. Miljöprövningsdelegationen konstaterar dock att ett oaksamt förfarande vid spridning av gödselmedel eller bekämpningsmedel på den till Natura 2000-områdena närliggande åkermarken skulle kunna påverka värdena i Natura 2000-områdena. Risker för påverkan på närliggande områden berörs bland annat i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1999:119) om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket och i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. I dessa anges bland annat att gödselmedel inte får spridas på åkermark så att det hamnar utanför åkern samt att det vid spridning av växtskyddsmedel ska vidtas åtgärder som minimerar risken för förorening utanför det område där spridning sker. Spridningen omfattas även av de allmänna hänsynsreglerna (2 kap. miljöbalken). Miljöprövningsdelegationen bedömer, avseende Natura 2000-områdena, att de tvingande bestämmelserna avseende spridning av gödselmedel och bekämpningsmedel samt de villkor som bör föreskrivas är tillräckliga. Det bedöms inte vara motiverat med ytterligare reglering av spridningen av gödselmedel och bekämpningsmedel med särskilt syfte att skydda Natura 2000-områdena.

Utsläpp till vatten

Bolaget har redovisat sitt förfarande vid spolning av de maskiner, som bolaget använder i växtodlingen. Bolaget bedömer att avspolningen inte torde ge någon påverkan på miljön. Av 2 kap. 3 § miljöbalken (de allmänna hänsynsreglerna) följer att försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att en åtgärd kan medföra olägenheter för miljön samt att en yrkesmässig verksamhet ska använda bästa möjliga teknik. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det finns en osäkerhet avseende påverkan på miljön och den framtida omfattningen av spolningen av maskiner samt uppfyllelsen av kravet på bästa möjliga teknik. Det har i samband med provningen inte framkommit några uppgifter som visar att åtgärder behöver vidtas inom ramen för detta tillstånd. Miljöprövningsdelegationen bedömer dock att det finns åtgärder som är rimliga att vidta om olägenheter uppkommer.

För att tydliggöra ansvaret för att förebygga och begränsa påverkan på mark och vatten vid spolning av maskiner, som bolaget använder i växtodlingen, bör villkor föreskrivas i denna del.

Utsläpp till luft

I rapporten "Byggnadstekniska åtgärder för lägre ammoniakemission från djurstallar" (Sveriges lantbruksuniversitet, Rapport 2009:12) redovisas åtgärder som kan vidtas i befintliga djurstall samt vid om- eller nybyggnationer. För att förebygga och begränsa utsläppen av ammoniak behöver bland annat både byggnaderna utformas på ett lämpligt sätt och djurstallarna skötas så att ströbädden hålls torr. Bolaget har redovisat åtgärder vid utformning av det nya djurstallet och vid driften som syftar till att begränsa utsläppen av ammoniak. Bolagets förslag till åtgärder är huvudsakligen i överensstämmelse med åtgärderna i ovan nämnd rapport och Miljöprövningsdelegationens syn på vilka åtgärder som bedöms vara rimliga att vidta. Miljöprövningsdelegationen anser att det är viktigt att vid nybyggnation vidta åtgärder som förebygger avgången av ammoniak. Det bedöms vara rimligt att föreskriva att åtgärder ska vidtas för att förebygga fuktvandring i betonggolv under ströbädd och för att förebygga uppkomst av kondens (till exempel genom rätt utformad ventilationsanläggning). Det finns behov att tydliggöra bolagets ansvar för att i driften fortlöpande vidta åtgärder för att begränsa utsläppen av ammoniak, varför villkor föreskrivs i denna del.

Kemikalie- och avfallsfrågor

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det finns behov av skyddsåtgärder angående förvaring av kemikalier och farligt avfall, varför villkor föreskrivs i denna del.

Spolvatten från maskiner som används vid utgödslingen och från utrustning som används i stallarna, samt tvättvatten från rengöring av stallar, kan innehålla inte obetydliga mängder näringsämnen. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att försiktighetsmått behövs för att förebygga påverkan på yt- och grundvatten. Det bedöms vara motiverat att föreskriva att sådant vatten ska samlas upp. Inom verksamheten finns en fastbränsleeldad panna, som eldas med halm. Bolaget anger att den aska som uppkommer ska lagras på gödselplattan. Uppsamlat spol- och tvättvatten samt aska klassas som avfall.

Bolaget har angivit att spol- och tvättvatten samt aska ska spridas på åkermark samt att näringsämnen som kommit från åkermarken återcirkuleras och det är positivt för ekologin och miljön. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det beskrivna omhändertagandet av dessa avfallstyper förutsätter att förfarandet kan godtas som återvinning av avfall.

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljön. Enligt 15 kap. 10 § miljöbalken ska den behandling som bäst skyddar människors hälsa och miljön som helhet anses som lämpligast, om behandlingen inte är orimlig. Enligt avfallsförordningen (2011:927), bilaga 2, klassas ett förfarande med markspredning av avfall som ger positiva effekter på jordbruket och ekologin som återvinning av avfall. Det innebär att förutsättningen för att spridning av spol- och tvättvatten samt aska ska vara tillåtligt är att spridningen ger positiva effekter för jordbruket och ekologin. Det medför bland annat att spridningsarealerna ska vara tillräckliga, grödan ska ha ett behov av ämnena i avfallet och

att avfallet (t.ex. askan) inte ska påverka markerna negativt. Vidare att åtgärder behöver vidtas, liknande de som vidtas vid spridning av gödsel, för att minska läckage och förebygga andra olägenheter. För att säkerställa en positiv effekt krävs således att spridningen bland annat anpassas till grödans behov och utförs vid den tidpunkt och med sådana metoder som begränsar läckage av näringsämnen m.m. Avfallet får inte innehålla ämnen som är skadliga för hälsa eller miljön. Miljöprövningsdelegationen bedömer att det inte är tillåtligt att blanda in aska i den gödsel som ska avyttras. Därav följer att förfarandet i enlighet med bolagets redovisning endast kan vara acceptabelt om markspridningen av aska sker på den egna åkermarken och att olägenheter inte uppkommer.

Spol- och tvättvatten behöver kunna lagras till dess lämpliga spridningsförhållanden råder och tillräcklig lagringskapacitet ska kunna säkerställas. För att spridning ska kunna ske vid lämpliga förhållanden behöver lagringskapaciteten för tvätt- och spolvatten vara minst sex månader. Med utgångspunkt från bolagets redovisning bedömer Miljöprövningsdelegationen att den inte behöver föreskrivas villkor avseende lagringskapaciteten för spol- och tvättvatten. För att förebygga påverkan på mark samt yt- och grundvatten bedöms dock att det behöver föreskrivas villkor om på vilket sätt spridning får göras.

För att säkerställa att positiva effekter på jordbruket och ekologin erhålls så behöver även spridningen av aska samt spol- och tvättvatten grundas på markkartering och anpassas till grödans behov för växtsäsongen. Aska samt spol- och tvättvatten behöver även omfattas av gödslingsplanen. Miljöprövningsdelegationen bedömer att den utförda spridningen bör dokumenteras, varför villkor föreskrivs i denna del. Miljöprövningsdelegationen bedömer att, i dessa delar, ska spridningen av aska samt spol- och tvättvatten regleras på samma sätt som hanteringen av gödselmedel.

Miljöprövningsdelegationen bedömer att det behöver tydliggöras att den beskrivna hanteringen av askan endast är lämplig om det kan ske utan olägenheter för miljön, till exempel beroende på askans innehåll, varför villkor förskrivs i denna del. I det fall tillräckliga förebyggande och begränsande åtgärder inte kan vidtas bör askan omhändertas på annat godtagbart sätt.

Avfallshantering regleras även av avfallsförordningen (2011:927).

UPPLYSNINGAR

Miljöprövningsdelegationen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöbalken inte befriar verksamhetsutövaren från skyldighet att rätta sig efter vad som föreskrivs i annan författning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen i Växjö, se bilaga 1.

Miljöprövningsdelegationens beslut har fattats av Rebecka Djerfsten, ordförande, och Karin Sigvardsson, miljöszakunnig. Länsstyrelsens föredragande har varit byrådirektör Nina Eskilson.



Rebecka Djerfsten



Karin Sigvardsson

Bilagor

Beslut om kungörelsedelgivning och Hur man överklagar

Kopia till

Miljö- och byggnämnden i Ödeshögs kommun

registrator@naturvardsverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

jordbruksverket@jordbruksverket.se (+missiv IUF)

Tillsyn Lst-E

Aktförvararen

Ordf

Sak

Handl